［参考書式］

設計内容説明書（省エネルギー性）

断熱等性能等級用
在来木造・2×4工法用

建築物の名称：

確認項目	設計内容説明欄				設計内容確認
	項目		設計内容	記載図書	
適用する基準	適用する基準		☐ 性能基準 ☐ 仕様基準		☐ 適 ☐ 不適
☐ 性能基準による場合 （　　）地域	外皮平均熱貫流率		外皮平均熱貫流率UA （　　W／㎡・K ）	☐ 計算書 ☐ 仕上表 ☐ 平面図	☐ 適 ☐ 不適
	冷房期の平均日射熱取得率		冷房期の平均日射熱取得率ηA （　　）	☐ 矩計図 ☐	
☐ 仕様基準による場合 （　　）地域	適用条件		開口部比率※　（　　） ※区分（に）の仕様とする場合、記入は不要です。	☐ 仕様書 ☐ 仕上表 ☐ 平面図 ☐ 矩計図 ☐	☐ 適 ☐ 不適
	躯体の断熱性能等		☐ 熱貫流率の基準に適合 ☐ 断熱材の熱抵抗の基準に適合		
	開口部の断熱性能等		開口部比率の区分 ☐ 区分（い）　☐ 区分（ろ）　☐ 区分（は）　☐ 区分（に） ☐ 緩和措置有り ☐ 窓の断熱（2%緩和）　☐ 窓の日射（4%緩和）		
	躯体の断熱性能等	断熱材の仕様	屋根　（　　） 天井　（　　） 壁　（　　） 床　外気に接する部分　（　　） その他の部分　（　　） 土間床等の外周部　外気に接する部分　（　　） その他の部分　（　　）	☐ 仕様書 ☐ 仕上表 ☐ 平面図 ☐ 矩計図 ☐	
	開口部の断熱性能等	窓・ドア等の断熱性	建具・ドア枠の材質・形状　　建具形態　　ガラスの種類・構成等 （　　）（　　） （　　）（　　） （　　）（　　）	☐ 仕様書 ☐ 仕上表 ☐ 平面図 ☐ 矩計図 ☐	
		窓・ドア等の日射遮蔽措置	方位　　ｶﾞﾗｽの日射侵入率等　　ひさし・軒・付属部材等 （　　）（　　）（　　） （　　）（　　）（　　） （　　）（　　）（　　） （　　）（　　）（　　）	☐ 仕様書 ☐ 仕上表 ☐ 平面図 ☐ 矩計図 ☐	
結露防止対策	結露の発生防止対策		☐ 防湿層の設置（繊維系断熱材等の場合） ☐ 設置　☐ 省略 ☐ 通気層の設置（断熱構造とする場合） ☐ 屋根　☐ 有（　　）・防風層の設置（　　） ☐ 省略 ☐ 外壁　☐ 有（　　）・防風層の設置（　　） ☐ 省略	☐ 仕様書 ☐ 仕上表 ☐ 矩計図 ☐	☐ 適 ☐ 不適

注1）フラット35S（優良な住宅基準（省エネルギー性））に関する基準は、住宅性能表示制度の断熱等性能等級の等級4又は一次エネルギー消費量等級の等級4若しくは等級5になります。

注2）太枠で囲われた欄は、設計者等が記入してください。なお、この欄に記載されている事項は、必要な範囲内で、個別の検査において変更することができます。

注3）書式内の欄に記載事項が入らない場合は、別添用紙を用いることができます。この場合は、別添用紙に番号等を付し、該当する欄に当該番号欄を記載してください。

平成30年4月1日